

### JÄRBOPRO PC PLADER

Der ydes 15 års garanti mod fabrikationsfejl.

#### ■ LYSTRANSMISSION:

Pladerne må højst miste 10% af lystransmissionen i løbet af 15 år som direkte følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi. Lystransmissionen måles i henhold til ASTM D-1003-77.

#### ■ FARVE / GULNINGSINDEKS:

Pladerne må højst ændre farve med 15 delta efter 10 år som direkte følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi.

Farven måles i henhold til ASTM E-313-05.

#### ■ SLAGSTYRKE:

Som direkte følge af sollyspåvirkning må pladerne ikke gå i stykker ved hagl op til Ø20 mm, der rammer pladerne med op til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del af den defekte plade i henhold til ISO 6603/1-1985(E) og/eller ASTM D 5628-95 metode F, efter disse tests skal pladen splintre for at reklameringskrav kan gøres gældende.

### SUNGLAZE PLADER

Der ydes 10 års garanti mod fabrikationsfejl.

#### ■ LYSTRANSMISSION:

Pladerne må højst miste 6% af lystransmissionen i løbet af de første 10 år og 1% om året derefter som direkte følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi. Lystransmissionen måles i henhold til ASTM D-1003-77.

#### ■ FARVE / GULNINGSINDEKS:

Pladerne må højst ændre farve med 15 delta efter 10 år som direkte følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi.

Farven måles i henhold til ASTM E-313-05.

#### ■ SLAGSTYRKE:

Som direkte følge af sollys påvirkning må pladerne ikke gå i stykker ved hagl op til Ø20 mm, der rammer pladerne med op til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del af den defekte plade i henhold til ISO 6603/1-1985(E) og/eller ASTM D 5628-95 metode F, efter disse tests skal pladen splintre for at reklameringskrav kan gøres gældende.

### JUMBOLITE PLADER

Der ydes 10 års garanti mod fabrikationsfejl.

#### ■ LYSTRANSMISSION:

Pladerne må højst miste 30% af lystransmissionen i løbet af 10 år som direkte og udelukkende følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi. Lystransmissionen måles i henhold til ASTM D-1003-77.

#### ■ FARVE / GULNINGSINDEKS:

Pladerne må højst ændre farve med 30 delta efter 10 år som direkte og udelukkende følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi. Farven måles i henhold til ASTM E-313-05.

#### ■ SLAGSTYRKE:

Som direkte følge af sollys påvirkning må pladerne ikke gå i stykker ved hagl op til Ø15 mm, der rammer pladerne med op til 20 m/s. Slagstyrken måles på en del af den defekte plade i henhold til ISO 6603/1-1985(E) og/eller ASTM D 5628-95 metode F, efter disse tests skal pladen splintre for at reklameringskrav kan gøres gældende.

### PROLITE PLADER

Der ydes 8 års garanti mod fabrikationsfejl.

#### ■ LYSTRANSMISSION:

Pladerne må højst miste 30% af lystransmissionen i løbet af 8 år som direkte og udelukkende følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi. Lystransmissionen måles i henhold til ASTM D-1003-77.

#### ■ FARVE / GULNINGSINDEKS:

Pladerne må højst ændre farve med 30 delta efter 8 år som direkte og udelukkende følge af sollys påvirkning sammenlignet med den oprindelige værdi. Farven måles i henhold til ASTM E-313-05.

### B-PLADER

B-plader er omfattet af samme garanti som JumboLite plader. Se beskrivelse under JumboLite på denne og næste side. Garantien på B-plader bortfalder, hvis der ikke er anvendt oprindeligt Plastmo tilbehør i forbindelse med monteringen.

### BETINGELSER OG FORUDSÆTNINGER FOR GARANTI

Garantien er gældende i ovennævnte perioder regnet fra forhandlerens fakturadato. Kan denne ikke fremskaffes gælder reklamationsretten fra den produktionsdato, der er printet på pladerne.

De optiske egenskaber, nævnt ovenfor, udregnes som et gennemsnit af 10 målinger jævnt fordelt på overfladen og gælder for rene og ridsefri plader.

Pladerne må ikke udsættes for varmekilder, åben ild og lignende eller udsættes for aggressive kemikalier. Materialer der anvendes i forbindelse med samling, tætning og fastgørelse eller som afvander udover pladerne skal være egnet til anvendelse sammen med PVC og/eller PC materialer.

Garantien gælder kun plader, der er transporteret, opbevaret, behandlet og monteret efter Plastmo A/S' anvisninger. Plastmo A/S skal kontaktes straks, når fejlen konstateres, og der skal være mulighed for, at Plastmo A/S kan undersøge pladerne, mens de stadig er monteret.

Plastmo A/S forbeholder sig retten til at yde en forholdsmæssig erstatning ud fra pladerens alder efter nedenstående skema. Der ydes udelukkende erstatning for pladerne eller værdien heraf og ikke af direkte eller indirekte følgeskader. Ligeledes gælder erstatningen udelukkende for produktet og ikke for en eventuel demontering eller montering af nye plader.

### FORHOLDSMÆSSIG ERSTATNING AF PLADERNE

Periode	Erstatning i %						
	Farve / gulning / lystransmission				Ved brud pga. hagl		
	JärboPro	SunGlaze	JumboLite	ProLite	JärboPro	SunGlaze	JumboLite
1. år	100	100	100	100	100	100	100
2. år	100	100	100	100	100	100	100
3. år	100	100	100	100	100	100	100
4. år	100	100	100	75	100	100	80
5. år	100	100	100	60	100	100	65
6. år	75	75	75	45	90	75	50
7. år	60	60	60	30	80	60	40
8. år	45	45	45	15	70	45	30
9. år	30	30	30	0	60	30	20
10. år	15	15	15	0	50	15	10
11. år	0	0	0	0	40	0	0
12. år	0	0	0	0	30	0	0
13. år	0	0	0	0	20	0	0
14. år	0	0	0	0	15	0	0
15. år	0	0	0	0	10	0	0