



DOBBELT BØJNING I ZINK

Anvendes til tagrendeløsninger, som skal monteres på udhæng på mellem 50 – 70 cm og med nedløbsrør dimension på ø75.

Den dobbelte bøjning kan desuden afkortes, så den passer til udhæng helt ned til ca. 20 cm. Det betyder, at man også ved mindre udhæng kan få en mere elegant og enkel overgang fra tudstykke til nedløbsrør.

- ✓ Produceret i massiv 0,7 mm titanzink
- ✓ Passer til ø75 zink nedløbsrør
- ✓ Leveres indpakket i pose med stregkode
- ✓ Øverste bøjning har muffe. Nederste bøjning passer ind i nedløbsrørets muffe

MONTERING

Med den nye dobbelte bøjning i zink er det nemt at forbinde tudstykke og nedløbsrør.

Der er kun to elementer at holde styr på, da de to bøjninger har et teleskopstykke, der tillader længde tilpasning ved blot at trække de to elementer fra hinanden.

Der er derfor ikke behov for at tilpasse et mellem rør, og monteringen kan derfor udføres hurtigere.

Plastmo A/S

Odinsvej 9-11
DK-4100 Ringsted
CVR-nr.: 33 05 16 62
info@plastmo.dk
T: +45 57 66 66 66
F: +45 57 66 66 67

www.plastmo.dk